



Paindlik harjatihend võimaldab kiiret paigaldamist peaaegu kõigis ilmastikutingimustes. Harjatihend on auruläbilaskev ja kauakestev, pakkudes kaitset vihma ja lume läbitungimise vastu. Butüül liimriba on väga vastu-
pidav, tagades tiheda kinnitumise katusekatte-materjali ja katuseharja vahel.

Toote eelised

- Kiire ja lihtne paigaldus
- Auru läbilaskev
- Lai valik erinevaid laiusi ja värvitoone
- Hooldusvaba
- Universaalne kasutus: sobib nii betoonist, kivist kui plekist katuseprofiilide harja tihendamiseks

Kasutusala

Sobib lameda ja keskmise kaldega kivikattega viilkatuse harja tihendamiseks.

Materjal

Kangasmaterjal, mis on varustatud mõlemal küljel värvitud alumiinium-
ribaga ja alumine külg on kaetud butüüllimiga.

Pakkeühik

Karbis:	4 rulli
Alusel:	210mm 80rulli
	310mm 120rulli
	350mm 100rulli
	390mm 80rulli

Toote artiklid

210mm	KR1210
310mm	KR1310
350mm	KR1350
390mm	KR1390

Värvid & värvikoodid

Punane	-0100
Tumepruun	-0200
Antratsiit	-0402

TEHNILISED ANDMED

Ventileeritav ala	210mm = 600cm ² /m	310mm to 390mm = 1.000cm ² /m
Tulekindlusklass	E	
Paigaldustemperatuur	+5° kuni +35°C	
Temperatuurikindlus	-20° kuni +95°C	
Pikkus	5m	
Laiused	210mm, 310mm, 350mm, 390mm	
Venivus	1,35	

TS-05#30-EN-1012. Klöber ei vastuta trükivigade eest. *Klöber GmbH registreeritud kaubamärk.