

- Isikupärane ning unikaalne lõpptulemus
- Poleerimise järel meenutab pind looduslikku marmorit
- Lihtne kasutada
- Toonitav



KASUTUSKOHT

Toode on mõeldud seinte ja lagede, aga ka postide, sammaste jm kujunduslike elementide efektvärvimiseks kuivades ruumides, nt elu- ja magamistoas, kontoris, ühiskondlikes ruumides.

Decorative Effects tootesarja kuuluv loodusliku marmori poolt inspireeritud efektvärv Marmor on pinnale kandes matt, poleerides muutub aga läikivaks. Saadav lõpptulemus sõltub nii kasutatud värvitoonist, töövahendist kui värvimistehnikast, olles alati kordumatu ning fantaasiaküllane.

ALUSPINNAD

Sobib uue ja varem värvitud krohv-, betoon- ja tellispinna, kipskartongplaadi, värvitava- ja klaaskiudtapeedi, pahteldatud pinna, samuti krunditud puitkiud- ja puitlaastplaadi värvimiseks.

ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

- Viimistletav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga Lavatio, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada.
- Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani.
- Eelnevalt läikiva värviga kaetud pind lihvida parema nakke saamiseks matiks.
- Aluspinnas olevad augud ja praod täita pahtliga Micro (kohtparandused), Maxi Base (sügavamad augud), Maxi (pinna lõppviimistlus) või Sprutspackel (pihustiga töötamisel). Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm.

KRUNTIMINE

- Parandamaks naket kattevärvi ning aluspinna vahel, samuti eelnevalt läikiva värviga kaetud või nõrgalt seotud pinnad kruntida värviga Bindo Base. Kruntvärvi kasutamine suurendab värvitud pinna koormustaluvust, ühtlustab aluspinna imavust ning vähendab kattevärvi kulu.
- Imavad aluspinnad kruntida tootega Stopgrund.

VÄRVIMINE

- Soovi korral teostada alusvärvimine 1 kihi sobivas toonis seinavärviga Bindo tootevalikust.
- Kogu pind katta 1 kihi valitud toonis värviga Marmor. Värv kanda pinnale võimalikult ühtlaselt vahtkummist rulli või metallist spaatliga. Märg värvikiht siluda spaatliga, andes pinnale soovitud mustri; lasta värvil kuivada.
- Järgnevalt võtta metallist spaatlile väike kogus värvi Marmor ning kanda see õhukese kihina ristikujuliste liigutustega korraga u 1m² suurusele pinnale, andes pinnale soovitud mustri. Värv võib pinnale kanda ka vahtkummist rulliga ning kasutada spaatlit üksnes mustri loomiseks. Kuivanud värvikihi poleerimiseks ning läike andmiseks hõõruda pinda spaatli lapiku küljega (võib kasutada ka spetsiaalset poleerimiskilet või elektridrelli otsa pandud poleerimisharja). Teine kiht ei pea täielikult aluspinda katma, andes sellega pinnale üksnes dekoratiivse ilme. Lisaefekti saamiseks suurendada kihtide arvu või kasutada erinevates kihtides eri tooni värvi.

TEHNILISED ANDMED

Kasutuskoht	Sisetööd
Sideaine	Kopolümeerdispersioon
Tihedus	1,25 kg/l
Kuivaine sisaldus	42 %
Läikeaste (Gardner, 60°)	Matt, poleerides muutub läikivamaks
Värvikaart	Effect
Kuivamisaeg (23°C, 50% RH)	Tolmukuiv 2 h pärast Ülevärvitav 4 h pärast
Katvus	5 m ² /l (250 g/m ²)

Vedeldi	Vesi
Töövahendid	Spaatel, vahtkummist rull
Töövahendite puhastamine	Vesi
Säilivusaeg suletud tehaseaaras	2 aastat
Toote säilitamine	Suletud taaras, temp. +1...30°C
Pakend	2,5 l

**SOOVITUSED PINNA VÄRVIMISEKS JA
HOOLDAMISEKS**

- Enne kasutamist toodet hoolikalt segada.
- Nõutav õhu- ja pinnatemperatuur värvi pinnale kandmise ja kuivamise ajal +10...30°C (soovitavalt +18±2°C), suhteline õhuniiskuse < 80 %. Liigkõrge ruumitemperatuur ning tuuletõmbus võivad põhjustada ebakvaliteetse värvikile teket.
- Esmakordsel kasutamisel või uudse efekti saamiseks proovida toodet esmalt väiksemal pinnal.
- Ekspluatatsiooni käigus määratud pinna puhastamiseks kasutada puhast vett ning neutraalseid või nõrgalt leeliselisi puhastusvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid aineid.

Tööohutus

Hoida lastele kättesaamatult. Lisateave tööohutuse kohta toote ohutuskaardil.

Tootja

Akzo Nobel Decorative Coatings, Holland

Esindaja

ES Sadolin AS, Tobiase 8, Tallinn, Eesti, tel. 630 5299, es@sadolin.ee

Mitmed tootekirjelduses toodud andmed on saadud laboritingimustes ning võivad varieeruda sõltuvalt värvi pinnale kandmise meetodist, ilmastikutingimustest jne. Tootja ei võta endale vastutust kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

www.varvimaailm.ee

03/04